



UV STERIL DUCT CI

Cod. K255

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

TENSIONE DI ESERCIZIO RATED VOLTAGE	230V 50-60Hz
CONSUMO CONSUMPTION	120 W
GRADO DI DEPURAZIONE LEVEL OF AIR PURIFICATION	99,99%
INSTALLAZIONE INSTALLATION	nella canalizzazione duct mounting
FUNZIONAMENTO OPERATION	continuo continuous
EMISSIONI ESTERNE RAGGI UVC EXTERNAL UV-C EMISSION	nessuna none
PERICOLOSITA' DANGER LEVEL	nessuna none
EQUIPAGGIAMENTO EQUIPMENT	prefiltro nella bocchetta di aspirazione, contaore elettronico e ionizzatore pre-filter in the air intake, electronic counter and air ionizer
SOSTITUZIONE DEI TUBI UVC LIFE OF UV-C TUBES	6000 ore 6000 hours
BOCCHETTA USCITA ARIA AIR NOZZLES	fissa fixed
MODULO CASING	in acciaio steel
LAMPADA LAMPS	n° 2 tubi UVC 55W n° 2 UVC tubes 55W
LUNGHEZZA D'ONDA WAVELENGTH	253,7 nm
COLORE COLOUR	Ral 9002
MISURE D'INGOMBRO DIMENSIONS	27 X 67 X 12,5 cm

